



ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Н Е О Н»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Многоканальный телефон:

+38 067 815 8100

Трансформаторы ОСПЗ и ОСПЗР

Однофазные сухие трансформаторы серии ОСПЗ и ОСПЗР предназначены для питания цепей управления, сигнализации и автоматики, местного освещения. Допускается применение для других целей при условии соблюдения требований технических условий. ОСПЗР – разделительные с усиленной изоляцией.

Характеристики	Значения
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛЗ, ТЗ
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP21, IP54
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0	1,2
Ток холостого хода в зависимости от мощности, в %	от 22 на 0,063кВ·А до 9 на 5кВ·А
КПД в зависимости от мощности, в%	от 83 на 0,063кВ·А до 95 на 5,0кВ·А
*Первичное напряжение, В	110,127,220,380,440,660
*Вторичные напряжения, В	от 5 до 380

Тип	Габаритные размеры, мм			Установочные размеры, мм			Масса
	L	B	H	A	C	D	
ОСПЗ(Р) 0,063	215	134	93	211	130	6,4	2,5
ОСПЗ(Р) 0,1	215	134	93	211	130	6,4	2,8
ОСПЗ(Р) 0,16	280	160	130	-	-	-	3,7
ОСПЗ(Р) 0,25	280	160	130	-	-	-	5,8
ОСПЗ(Р) 0,4	280	160	130	-	-	-	7,1
ОСПЗ(Р) 0,63	280	160	130	-	-	-	7,8
ОСПЗ(Р) 1,0	310	300	275	140	275	6,5	17,0
ОСПЗ(Р) 1,6	420	250	310	-	-	-	25,0
ОСПЗ(Р) 2,0	340	290	375	270	183	9	31
ОСПЗ(Р) 2,5	340	290	375	270	183	9	34,5
ОСПЗ(Р) 4,0	340	380	400	200	360	9	51,0
ОСПЗ(Р) 5,0	340	380	400	200	360	9	51,0
ОСПЗ(Р) 6,3	480	470	455	350	440	11	83
ОСПЗ(Р) 1-10	430	510	590	200	480	13	95
ОСПЗ(Р) 1-12	430	510	590	200	480	13	122
ОСПЗ(Р) 1-14	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-16	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-25	530	680	760	270	650	16,5	190
ОСПЗ(Р) 1-40	530	680	870	270	650	16,5	-
ОСПЗ(Р) 1-63	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-100	930	730	930	512	620	12,5	430