

ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «**H E O H**»

69083, Украина, г. Запорожье, ул. Восточная, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Многоканальный телефон: +38 067 815 8100

Реакторы сухие

Реакторы сглаживающие типа СРОС и СРОСЗ

Реакторы сглаживающие однофазные типа **СРОС и СРОС3** с естественным воздушным охлаждением предназначены для сглаживания пульсаций выпрямленного тока в схемах преобразовательных установок с номинальным напряжением постоянного тока до 10 кВ.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ на сглаживающие реакторы

Характеристики	Значения
Мощность, кВт	до 1000
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛЗ, ТЗ
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP00, IP21, IP31, IP54
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0	I
*Номинальный ток, А	под заказ
Номинальное напряжение, кВ	под заказ
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом	по требованию заказчика