



ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Н Е О Н»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Многоканальный телефон:

+38 067 815 8100

Трансформаторы ТСПЗ 1

Трёхфазные сухие трансформаторы. Выпускаются номинальной мощностью – от 1,6 до 200 кВА по техтребованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 3225-95 (IEC 742-83), ГОСТ 11677.

Назначение:

ТСПЗ 1 – защищенные, в кожухе, для питания электроинструмента, местного освещения, цепей автоматики и т.д.

Основные параметры

Параметры	Значение
* Первичное напряжение, В	660, 380, 220
* Вторичные напряжения, В	12,24,36,42,220 (или под заказ)
Схема соединения обмоток	Ун/ У-0; Ун/Д-11 (или под заказ)
Класс защиты по ГОСТ 12.2.007	I
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP21-IP54

Тип	Габаритные размеры, мм			Установочные размеры, мм	Масса, кг
	L	B	H		
ТСПЗ1 – 0,63	380	210	220	172x180	12
ТСПЗ1 – 1,0	430	280	400	200x260	31
ТСПЗ1 – 1,6	420	250	375	200x230	33,7
ТСПЗ1 – 2,5	420	250	375	200x230	46,6
ТСПЗ1 - 4,0	420	250	375	200x230	50,8
ТСПЗ1 –6,3	460	370	435	350x200	88
ТСПЗ1 – 7,5	460	370	435	350x200	90
ТСПЗ1 – 10	560	480	570	390x450	110
ТСПЗ1 – 14	560	540	570	390x510	150
ТСПЗ1 – 16	560	540	570	390x510	180
ТСПЗ1 – 25	560	540	630	390x510	195
ТСПЗ1 – 32	560	540	745	390x510	200
ТСПЗ1 – 40	740	550	790	480x520	260
ТСПЗ1 – 63	740	550	900	480x520	360
ТСПЗ1 – 100	920	620	900	550x590	580
ТСПЗ1 – 160	1130	950	1250	750x895	800

*- Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений.