



ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

« **Н Е О Н** »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:

+38 067 815 8100

Трансформатори ОСПЗ та ОСПЗР

Однофазні сухі трансформатори серії ОСПЗ та ОСПЗР призначені для живлення ланцюгів керування, сигналізації та автоматики, місцевого освітлення. Допускається застосування для інших цілей за умови дотримання вимог технічних умов. ОСПЗР – розділові із посиленою ізоляцією.

Характеристики	Значення
Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150	УХЛЗ, ТЗ
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254	IP 21, IP 54
Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0	1,2
Струм холостого ходу в залежності від потужності, у %	від 22 на 0,063кВ · А до 9 на 5кВ · А
ККД залежно від потужності, у %	від 83 на 0,063кВ · А до 95 на 5,0 · кВА
*Первинна напруга, В	110,127,220,380,440,660
*Вторинна напруга,	від 5 до 380

Тип	Габаритні розміри,			Установчі розміри,			Маса
	мм			мм			
	L	B	H	A	C	D	
ОСПЗ(Р) 0,063	215	134	93	211	130	6,4	2,5
ОСПЗ(Р) 0,1	215	134	93	211	130	6,4	2,8
ОСПЗ(Р) 0,16	280	160	130	-	-	-	3,7
ОСПЗ(Р) 0,25	280	160	130	-	-	-	5,8
ОСПЗ(Р) 0,4	280	160	130	-	-	-	7,1
ОСПЗ(Р) 0,63	280	160	130	-	-	-	7,8
ОСПЗ(Р) 1,0	310	300	275	140	275	6,5	17,0
ОСПЗ(Р) 1,6	420	250	310	-	-	-	25,0
ОСПЗ(Р) 2,0	340	290	375	270	183	9	31
ОСПЗ(Р) 2,5	340	290	375	270	183	9	34,5
ОСПЗ(Р) 4,0	340	380	400	200	360	9	51,0
ОСПЗ(Р) 5,0	340	380	400	200	360	9	51,0
ОСПЗ(Р) 6,3	480	470	455	350	440	11	83
ОСПЗ(Р) 1-10	430	510	590	200	480	13	95
ОСПЗ(Р) 1-12	430	510	590	200	480	13	122
ОСПЗ(Р) 1-14	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-16	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-25	530	680	760	270	650	16,5	190
ОСПЗ(Р) 1-40	530	680	870	270	650	16,5	-
ОСПЗ(Р) 1-63	-	-	-	-	-	-	-
ОСПЗ(Р) 1-100	930	730	930	512	620	12,5	430