



ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

ПІДПРИЄМСТВО

« Н Е О Н »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

E-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:

+38 067 815 8100

Трансформатори силові сухі **серії ТС(З)**

Трифазні сухі силові понижувальні трансформатори призначені для перетворення електричної енергії в електромережі трифазного змінного струму частотою 50 Гц: встановлюються в промислових приміщеннях та громадських будівлях.

Випускаються номінальною потужністю від 100 до 630 кВА за технічними вимогами замовника відповідно до ГОСТ 30297-95, ГОСТ 11677-85.

Основні параметри

Параметри	Значення
Номінальна напруга первинної обмотки, кВ	до 10
Номінальна напруга вторинної обмотки, кВ	0,4
Робоча температура, С°	від -45 до +40
Схема з'єднання обмоток	Д/Ун-11, У/Ун-0(або на замовлення)
Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254	IP00; IP20 (з кожухом)
Регулювання напруги – перемикання без збудження за допомогою перемичок на 2х2,5% U н	