



69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10

Е-mail: neonzpp1@ukr.net

www.neonzpp.com.ua

Багатоканальний телефон:

+38 067 815 8100

Ящик розриву ЯРП, ЯПРП



Ящики силові з рубильником ЯРП і ЯПРП призначені для нечастих (не більше шести разів на годину) комутацій у ланцюгах напругою 380/220 В трифазного змінного струму частотою 50 Гц з глухозаземленою нейтраллю, а також для нечастих ручних перемикачів між основним та резервним напругою 380/220 В трифазного змінного струму частотою 50 Гц з глухозаземленою нейтраллю. Ящики ЯРП і ЯПРП здійснюють також захист ліній від перевантажень і струмів короткого замикання.

Номінальний режим роботи – тривалий.

- Номінальний струм до 250А.
- Номінальна напруга змінного струму 220/380В,
- Частота 50 Гц.
- Ступінь захисту за ГОСТ 14254-96: при відчинених дверях - IP00, при зачинених дверях - IP31.
- Кліматичне виконання за ГОСТ 15150-69 та ГОСТ 15543.1-89 УЗ.1 та УХЛ4.
- Вимоги безпеки відповідають ГОСТ 12.2.007.0-75 та ГОСТ 22789-94, а також вимогам "ПУЕ", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживача", затверджених Міненерго.
- Вимоги щодо пожежної безпеки відповідають ГОСТ 12.1.004-85.

Тип скриньки	Ном. струм, А	Габарити, мм		
		Л	В	Н
ЯРП-100	100	380	245	610
ЯРП-250	250	380	245	610
ЯРП-400	400	480	245	805
ЯПРП- 100	100	360	260	510
ЯПРП- 250	250	370	260	610